

## PLATEFORME ÉLÉVATRICE **EASYLIFT**

- > TRANSFERT **RAPIDE**
- > COMMANDES **SIMPLES**
- > DESIGN **SOBRE & ÉLÉGANT**
- > SOUPLESSE & **CONFORT**





# PLATEFORME ÉLÉVATRICE **EASYLIFT**



900/1



900/2



900/3

La plateforme élévatrice EASYLIFT permet aux personnes en fauteuil roulant de franchir une différence de niveau allant jusqu'à 1250 mm rapidement, en toute sécurité et dans un confort absolu. L'installation ne nécessite pas de génie civil (pas de décaissement, ni de fosse) seuls les guides verticaux sont fixés sur la paroi. Cette plateforme est sans doute l'une des plus stables et des plus confortables du marché.

Le fonctionnement est assuré par quatre vérins électriques silencieux, raccordés à une centrale électronique gérant la parfaite synchronisation lors de l'utilisation. En cas de défaillance de courant, des batteries de secours prennent le relais et assurent un fonctionnement optimal pendant plusieurs heures.

## OPTIONS

- **Deux largeurs** possibles 800 mm ou 900 mm)
- **Deux hauteurs de garde corps** possible 600 mm (fig. 1) ou 1100 mm (fig. 2 et 3)
- **Portillon vertical** sur palier haut
- **Portillon 1 vantail** sur palier haut et/ou embarqué sur la plateforme
- **Commandes sans fil**
- **Couleur RAL** (Le standard étant Akzo Nobel 900 sablé)
- **Installation sans rampe** si fosse de 70 mm

## NORMES

Ce produit est conforme aux directives machines européennes 2006/42/CE

## SÉCURITÉS

- **Batteries de secours** en cas de défaut de courant
- **Positionnement au sol** par quatre pieds
- **Plateau sensible** sous la plate-forme, afin de prévenir tout accident
- **Rampe d'accès et protection** anti-dérapage en une seule pièce

## DONNÉES TECHNIQUES

- **Charge utile** : 300 kg
- **Hauteur d'élévation** : 1250mm (maximum)
- **Dimensions plateforme** : 800mm x 1400 mm (L x l) 900mm x 1400 mm (L x l)
- **Alimentation** : 230 V / 10 Amp.

MODÈLES	Hauteur garde corps	Largeur utile	Largeur au sol	Course	Portillons
800/1	600	800	1100	0 à 730	-
800/2	1100	800	1100	0 à 730	Possible
800/3	1100	800	1100	0 à 1250	Obligatoire
900/1	600	900	1200	0 à 730	-
900/2	1100	900	1200	0 à 730	Possible
900/3	1100	900	1200	0 à 1250	Obligatoire

Nota : cotes exprimées en mm

Schémas, photos et vidéos disponibles sur [www.securaccès.fr](http://www.securaccès.fr)